



SCH

SLOVAKIA s.r.o.

SCH 67 UNIVERLIT AKRYL
Vodouriediteľná farba na
betónové podlahy

KBÚ 67.2010

Karta bezpečnostných údajov

podľa ES č.1907/2006

Dátum vydania: 24.04.2008

Dátum poslednej revízie: 25.11.2010

1. Identifikácia látky (prípravku) a spoločnosti (podniku)

1.1 Identifikácia prípravku (obchodný názov): UNIVERLIT AKRYL SCH 67

1.2 Použitie prípravku: Náterová hmota pre stavebníctvo

1.3 Identifikácia spoločnosti (distribútor v SR):

Meno alebo obchodné meno: SCH SLOVAKIA s.r.o.

Sídlo spoločnosti: 067 24 Lukačovce 153

Identifikačné číslo organizácie: 36 270 466

Telefón: +421-57-77 95 093

Fax: +421-57-77 95 093

Email: slovacia@stavebni-chemie.cz

Núdzový telefón: Národné toxikologické informačné centrum 00421-(0)2-547 741 66

2. Identifikácia nebezpečenstiev

2.1 Klasifikácia prípravku: Prípravok nie je klasifikovaný ako nebezpečný podľa chemického zákona.

2.2 Negatívne fyzikálno-chemické účinky: -

2.3 Účinky na zdravie ľudí: Môže spôsobiť podráždenie očí. U citlivých ľudí môže spôsobiť aj podráždenie pokožky. Pri nadýchaní aerosólov a pár nad limitné koncentrácie môže byť škodlivý.

2.4 Účinky na životné

prostredie:

Zabráňte úniku prípravku do povrchových a podzemných vôd.

2.5 Možné zneužitie prípravku: -

3. Zloženie / informácie o zložkách

3.1 Chemická charakteristika (popis): akrylátová disperzia s prísadou aditív

3.2 Prípravok obsahuje nasledovné nebezpečné chemické látky:

Názov látky	Číslo CAS	Číslo EC (EINECS)	Koncentrácia v %	Klasifikácia
ťažký benzín (ropný), hydrogenovaný ťažký *	64742-48-9	265-150-3	< 2,5	R10 Xn; R65-66 Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304

* obsahuje menej ako 0,1 % benzénu

4. Opatrenia prvej pomoci

4.1 Všeobecné pokyny: Pokiaľ sa prejavia zdravotné problémy (po vstreknutí do oka), v prípade požitia alebo v prípade pochybností upovedomte lekára. Pri bezvedomí nepodávajte nič ústami.

4.2 Pri nadýchaní: Postihnutého dopravte na čerstvý vzduch. Zabezpečte kľud, teplo a vyhľadajte lekársku pomoc. Pri nepravidelnom dýchaní alebo zástave dychu previesť umelé dýchanie. Pri bezvedomí uložiť postihnutého do stabilizovanej polohy na bok a vyhľadať lekársku pomoc.

4.3 Pri kontakte s pokožkou: Odstráňte zasiahnutý odev. Pokožku umyť veľkým množstvom vody, popr. vodou s mydlom alebo iným podobným umývacím prostriedkom. Po umytí pokožku ošetriť vhodným reparačným krémom. Nepoužívať riedidlá alebo rozpúšťadlá.

4.4 Pri kontakte s očami: Ak je to potrebné, vybrať kontaktné šošovky a okamžite premývať zasiahnuté oko (od vnútorného kútika k vonkajšiemu) prúdom čistej vody po dobu minimálne 15 minút. Vyhľadať lekársku pomoc.

4.5 Pri požití: Vypláchnuť ústa vodou, dať vypiť asi 1/4 až 1/2 l vody. Nevyvolávať zvracanie. Vyhľadať okamžite lekársku pomoc. Zabezpečiť kľud a teplo.

4.6 Ďalší údaje (pokyny pre lekára):

Predložiť túto Kartu bezpečnostných údajov.

5. Protipožiarne opatrenia

5.1 Vhodné hasiace

prostriedky:

Prípravok nie je horľavý. Hasenie prispôbte požiaru okolia.

5.2 Hasiace prostriedky, ktoré

Horľavý absorpčný materiál. Vodný prúd.

sa nesmú použiť z bezpečnostných dôvodov:
5.3 Osobitné riziká expozície: -
5.4 Špeciálny ochranný výstroj pre hasičov a výzbroj pre hasičské jednotky:

Ochranný filter alebo dýchací prístroj.

6. Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia: Používať vhodné osobné ochranné pracovné prostriedky na ochranu dýchacích ciest, pokožky a očí.
6.2 Environmentálne bezpečnostné opatrenia: Zabrániť úniku prípravku zo zdroja, zabrániť prieniku do kanalizácie, povrchových a spodných vôd. Pri úniku informovať ihneď príslušné úrady.
6.3 Metódy čistenia: Absorbovať do vhodného inertného materiálu (piesok, zemina) a odvieť na príslušnú skládku. Zneškodňovať podľa predpisov pre chemický odpad (viď. bod 13).

7. Manipulácia a skladovanie

7.1 Zaobchádzanie: Zabrániť tvoreniu pár z rozpúšťadiel vo vzduchu. Zabrániť kontaktu s pokožkou a očami. Nevdychovať výpary a aerosóly. Pri práci nejest', nepiť, nefajčiť. Používať ochranné pracovné prostriedky (viď. bod 8). Dodržiavať ochranné predpisy. Dodržiavať predpisy na manipuláciu s chemickými látkami a prípravkami.
7.2 Skladovanie: Skladovať pri teplotách vyšších ako 0 °C.
7.3 Osobitné použitie: Náterová hmota pre stavebníctvo. Podrobné údaje viď. technický list.

8. Kontroly expozície / osobná ochrana

8.1 Hodnoty limitov expozície: podľa nariadenia vlády č.355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci

Chemická látka:	NPHV priemerné	NPHV hraničné	Poznámka
benzíny	400 mg/m ³	1000 mg/m ³	hodnota expozície nie je v SR stanovená

8.2 Kontroly expozície:

8.2.1 Kontroly expozície na pracovisku: Zabezpečte dostatočné vetranie, napr. prostredníctvom lokálneho odsávania alebo všeobecným odtokom vzduchu. Udržiavajte koncentrácie pár (aerosólov) pod hodnotu NPHV. V prípade nedostatočného vetrania používať vhodný ochranný dýchací prostriedok. Pred prestávkou a po práci si umyte ruky vodou a mydlom a ošetríte vhodným reparačným krémom. Dodržiavajte pokyny a informácie od výrobcu, ktoré sa týkajú používania, skladovania, starostlivosti a výmeny osobných ochranných pracovných prostriedkov.

Ochrana dýchacieho ústrojenstva:

Ak je koncentrácia vo vzduchu vyššia ako limitné hodnoty (NPHV), je potrebné používať vhodnú ochranu dýchacích ciest (polomaska s filtrom proti organickým parám, popr. dýchací prístroj).

Ochrana očí:

Vhodné ochranné okuliare.

Ochrana rúk:

Vhodné ochranné rukavice. Po práci umyť ruky vodou a mydlom a použiť reparačný krém.

Ochrana pokožky:

Vhodný ochranný odev. Postriekaný odev (obuv) odložiť a pred ďalším použitím vyčistiť. Pokožku umyť mydlom a vodou.

8.2.2 Environmentálne kontroly expozície:

Zabráňte úniku do spodných a povrchových vôd.

9. Fyzikálne a chemické vlastnosti

Fyzikálny stav: kvapalný
Farba: bezfarebný
Zápach: bez zápachu
pH (pri 23°C): asi 8,5
Teplota varu a destilačné rozpätie: -
Teplota vzplanutia: -
Teplota vznietenia: -
Horľavosť: nehorľavý
Medze výbušnosti: dolná medza (% obj.) -
Medze výbušnosti: horná medza (% obj.) -
Oxidačné vlastnosti: -
Tlak pár (pri 20 °C): -
Viskozita (pri 20°C): -
Hustota (pri 20 °C): 1,3 - 1,7 g/cm³

Rozpustnosť (pri 20 °C) vo vode: neobmedzená
v tukoch:

Hustota pary: -
Rýchlosť odparovania: -
Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda: -
Obsah prchavých organických látok: < 3 %

10. Stabilita a reaktivita:

10.1 Stabilita prípravku: Pri používaní podľa doporučených predpisov manipulácie a skladovania je prípravok je stabilný. Chrániť pred mrazom.

10.2 Podmienky, ktorých vzniku treba zabrániť: -

10.3 Materiály, ktorým sa treba vyhýbať: -

10.4 Nebezpečné produkty rozkladu: -

11. Toxikologické informácie

11.1 Akútna toxicita: pre prípravok nie je k dispozícii
LD₅₀, orálne, potkan (mg.kg⁻¹) -
LD₅₀, dermálne, potkan alebo králik (mg.kg⁻¹) -
LD₅₀, inhalačne, potkan, pre aerosóly alebo častice (mg.kg⁻¹) -
LC₅₀, inhalačne, potkan, pre plyny a pary -

11.2 Subchronická-chronická toxicita: -

11.3 Dráždivosť: Môže spôsobiť podráždenie očí. U citlivých ľudí môže spôsobiť aj podráždenie pokožky.

11.4 Senzibilizácia: -

11.5 Karcinogenita: -

11.6 Mutagenita: -

11.7 Reprodukčná toxicita: -

11.8 Skúsenosti z pôsobenia na človeka: -

11.9 Ďalšie údaje: -

12. Ekologické informácie

12.1 Ekotoxicita: pre prípravok nie je k dispozícii
LC₅₀, 96 hod., ryby (mg.kg⁻¹) -
EC₅₀, 48 hod., dafnie (mg.kg⁻¹) -
IC₅₀, 72 hod., riasy (mg.kg⁻¹) -

12.2 Pohyblivosť: -

12.3 Stálosť a odbúrateľnosť: -

12.4 Bioakumulačný potenciál: -

12.5 Iné negatívne účinky: Zabráňte úniku do povrchovej a podzemnej vody. Nevylievať do kanalizácie.

13. Opatrenia pri zneškodňovaní

13.1 Vhodné metódy zneškodňovania: Zabráňte úniku do kanalizácie. Nezneškodňovať spolu s domovým odpadom. Zneškodňujte v súlade so zákonom č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zvyšky prípravku a kontaminovaný obal zneškodňujte ako nebezpečný odpad. Vyčistený obal je možné recyklovať.

13.2 Druh odpadu:	Kat. číslo	
odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	08 01 11	N
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	15 01 10	N

14. Informácie o doprave

14.1 Cestná preprava (ADR) a železničná preprava (RID):

ADR/RID: -	Trieda: -	Číslica/Písmeno: -	Klasifikačný kód: -
Identifikačné č.nebez.: -	Kemler kód: -	Číslo UN: -	Obalová skupina: -
Technický názov: -			

14.2 Námorná preprava (IMDG):

IMDG: -	Trieda: -	Číslica/písmeno: -	Klasifikačný kód: -
Látka znečisťujúca more: -	Kemler kód: -	Číslo UN: -	Obalová skupina: -
Technický názov: -			

14.3 Letecká preprava (ICAO/IATA):

ICAO/IATA: -

Trieda: -

Číslo UN: -

Obalová skupina: -

15. Regulačné informácie

15.1 Informácie uvedené na etike:

15.1.1 Nebezpečné chemické látky: -

15.1.2 Výstražné symboly a slovné označenie nebezpečenstva: -

15.1.3 Slovné označenie špecifického rizika (R-vety): -

15.1.4 Slovné označenie pre bezpečné použitie (S-vety):

15.1.5 Ďalšie povinné označenia prípravku:

15.2 Osobitné ustanovenia týkajúce sa ochrany zdravia alebo životného prostredia:

S2 Uchovávať mimo dosahu detí

S46 V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie

Obsah VOC v prípravku < 37,5 g/l (povolená hodnota od 1.1.2010 je 40 g/l). Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii odbornému užívateľovi na požiadanie.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (CLP), o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 REACH v platnom znení.

Smernica 1999/45/ES Európskeho parlamentu a Rady o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných prípravkov.

Zákon č.67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).

Výnos MH SR č. 3/2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných požiadavkách na klasifikáciu, označovanie a balenie nebezpečných látok a zmesí.

Zákon č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci.

Zákon č.223/2001 Z.z. o odpadoch v z.n.z.

Vyhláška MŽP SR č.284/2001 Z.z. ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov v z.n.z.

Zákon č.364/2004 Z.z. o vodách a jeho vykonávacia vyhláška č.100/2005 Z.z.

Zákon č.124/2006 Z.z. o BOZP.

Vyhláška MV SR č.96/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov.

ADR - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí

RID - Poriadok medzinárodnej železničnej prepravy nebezpečných tovarov a materiálov

IATA/ICAO Code - Medzinárodné predpisy o vzdušnej preprave nebezpečných vecí

IMDG Code - Medzinárodný predpis o preprave nebezpečných materiálov po mori

16. Ďalšie informácie

16.1 Úplný text viet označených písmenom R, ktoré sú uvedené v bode 2 a 3:

R10 Horľavý

R65 Škodlivý, po požití môže spôsobiť poškodenie pľúc

R66 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky

H226 Horľavá kvapalina a pary.

H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

16.2 Zdroje kľúčových dát:

Karta bezpečnostných údajov bola vypracovaná na základe informácií o prípravku poskytnutých dodávateľom firmou STAVEBNÍ CHEMIE SLANÝ a.s. z ich bezpečnostného listu zo dňa 29.5.2000 (revízia z 24.2.2010). Klasifikácia zmesi bola uskutočnená konvenčnou kalkulačnou metódou podľa smernice 1999/45/ES (Výnos MH SR č.3/2010).

16.3 Účel karty bezpečnostných údajov:

Cieľom karty bezpečnostných údajov je umožniť užívateľom prijať potrebné opatrenia súvisiace s ochranou zdravia a bezpečnosťou na pracovisku a s ochranou životného prostredia.
