



BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení 1907/2006/ES

Datum vydání: 29.5.2000

Datum poslední revize: 25.8.2010

1. Identifikace přípravku a společnosti

1.1 Obchodní název přípravku **PENESIL SCH 09**

1.2 Použití: Nátěrová hmota pro stavebnictví

1.3 Identifikace výrobce:

Jméno nebo obchodní jméno: Stavební chemie Slaný, a.s.

Místo podnikání nebo sídlo: U Ploché dráhy 294, 274 01 Slaný

Identifikační číslo: 463 57 084

Telefon: 312 500 062-5

Telex: -

Fax: 312 520 671

Elektronická adresa: sch@stavebni-chemie.cz

Nouzové telefonní číslo: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, telefon nepřetržitě 224 919 293, 224 915 402, nebo (pouze ve dne 224 914 575)

2. Identifikace nebezpečí

Klasifikace přípravku: Přípravek není klasifikován jako nebezpečný dle směrnice 1999/45/EHS (vyhl. 232/04 Sb.), přesto představuje specifické nebezpečí pro zdraví člověka

Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání přípravku: viz další rizika

Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání přípravku: zamezte úniku přípravku do kanalizace a povrchových či spodních vod

Další rizika: může způsobit podráždění očí, u citlivých osob i kůže; při expozici parám/aerosolům nad limitní koncentrace PEL (viz bod 8) škodí zdraví

3. Složení / informace o složkách

Chemická charakteristika (popis): směs aditiv v akrylátové disperzi

Přípravek obsahuje tyto nebezpečné látky:

| Chemický název: | Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Registrační číslo: | Obsah v %: | Klasifikace látky: Výstražný symbol R věta |
|---|--|------------|--|
| 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol butyl diglykol* | 112-34-5 203-961-6 - | < 1,2 | Xi R 36 |
| Benzinová frakce (ropná) hydrogenačně odsířená, těžká**; Nízkovroucí hydrogenovaný benzin (Lakový benzin 140/200) | 64742-48-9 265-150-3 - | < 1,2 | Xn R 10-65-66 |


*předpokládaný termín registrace 30.11.2010; látka je klasifikována v příloze I směrnice 67/548/EHS (ve znění 30. a 31. změny); látka je klasifikována v příloze VI nařízení (ES) č. 1272/2008;


**obsah benzénu < 0,1 %; předpokládaný termín registrace 30.11.2010; látka je klasifikována v příloze I směrnice 67/548/EHS (ve znění 30. a 31. změny); látka je klasifikována v příloze VI nařízení (ES) č. 1272/2008;

úplné znění R vět viz bod 16;

expoziční limity jednotlivých látek pro pracovní prostředí, pokud jsou k dispozici – viz bod 8.

Klasifikace obsažených látek dle nařízení 1272/2008/ES (nepovinné doplnění bezpečnostního listu)

| Látka | Klasifikace Kódy tříd a kategorií nebezpečnosti | Poznámka Kódy standardních vět o nebezpečnosti | Výstražný symbol. Signální slovo Text standardních vět o nebezpečnosti |
|--|---|--|--|
| 2-(2-butoxyethoxy)ethanol; diethylene glycol monobutyl ether | Eye Irrit. 2 | H319 |  Varování H319 Způsobuje vážné podráždění očí |

| | | | |
|--|---------------------------|--------------|--|
| Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy; Low boiling point hydrogen treated naphtha* | Carc. 1B** Asp. Tox. 1 | H350 H304 |  H350: Může vyvolat rakovinu H304: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt |
|--|---------------------------|--------------|--|

* [A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C6 through C13 and boiling in the range of approximately 65 oC to 230 oC (149oF to 446oF).]

**Poznámka P v tabulce 3.1 přílohy VI nařízení (ES) 1272/2008 :

Klasifikace látky jako karcinogenní nebo mutagenní není povinná, jestliže lze prokázat, že látka obsahuje méně než 0,1 % hmotnostních benzenu (číslo EINECS 200-753-7). Není-li látka klasifikována jako karcinogenní, použijí se alespoň pokyny pro bezpečné zacházení (P102-) P260-P262-P301 + P310-P331 (tabulka 3.1) nebo S-věty (2-)23-24-62 (tabulka 3.2).

4. Pokyny pro první pomoc:

4.1 Všeobecné pokyny:

Projeví-li se zdravotní potíže (po vstříknutí do oka), v případě požití nebo v případě pochybností uvědomit lékaře. Při bezvědomí nepodávat nic ústy.

4.2 Při nadýchání:

Dopravit postiženého na čerstvý vzduch. Zajistit klid, teplo, vyhledat lékařskou pomoc. Při nepravidelném dýchání nebo zástavě dechu provést umělé dýchání. Při bezvědomí stabilizovat na boku a vyhledat lékařskou pomoc.

4.3 Při styku s kůží:

Odložit potřísněný oděv. Kůži omýt velkým množstvím vody, popř. mýdlem nebo jiným obdobným šetrným mycím prostředkem. Po umytí ošetřit vhodným reparačním krémem. Nepoužívat ředidla nebo rozpouštědla.

4.4 Při zasažení očí:

Okamžitě promývat proudem čisté vody po dobu minimálně 15 minut. Vyhledat lékařskou pomoc.

4.5 Při požití:

Vypláchnout ústa vodou, dát vypít asi 1/4 až 1/2 l vody. Nevyvolávat zvracení. Vyhledat okamžitě lékařskou pomoc. Zajistit klid, teplo.

4.6 Další údaje (pokyny pro lékaře):

-

5. Opatření pro hašení požáru: přípravek není hořlavý

5.1 Vhodná hasicí média

přizpůsobit látkám v hořícím okolí

5.2 Nevhodná hasicí média :

hořlavý adsorpční materiál, vodní proud

5.3 Zvláštní nebezpečí

5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:

ochranný filtr či dýchací přístroj

6. Opatření v případě náhodného úniku (při nehodě, havárii)

6.1 Bezpečnostní opatření pro ochranu osob:

použít vhodné ochranné prostředky k ochraně dýchacích orgánů, kůže a očí (viz body 7 a 8)

6.2 Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí

zamezit úniku přípravku ze zdroje, zabránit průniku do kanalizace, povrchových a spodních vod

6.3 Doporučené metody čištění a zneškodnění :

adsorbovat do vhodného inertního materiálu (písek, zemina) a odvézt na příslušnou skládku; likvidovat dle předpisů pro nebezpečný odpad. (viz bod 13)

7. Zacházení a skladování

Pokyny pro zacházení (preventivní opatření):

Ochrana ovzduší a vod:

Dodržovat předpisy k zacházení s chemikáliemi. Osobní ochranné prostředky viz bod 8.

Ochrana ovzduší: postupovat v souladu se zákonem č. 86/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. K omezení emisí těkavých organických látek používejte vhodné filtry nebo odlučovače nebo proveďte jiná opatření.

Ochrana vod: postupovat v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Zbytky přípravku jsou nebezpečným odpadem, viz bod 13.

Skladování:

Skladovat při teplotách vyšších než 0 °C.

7.3 Specifické použití:

Nátěrová hmota pro stavebnictví. Podrobné údaje viz technický list.

8. Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

Technická opatření:

Zajistit dobré větrání např. pomocí lokálního odsávání nebo všeobecným odtokem vzduchu. Udržovat koncentrace par (aerosolů) pod limitní hodnoty PEL a NPK-P. Pokud žádná možnost nestačí, je třeba použít vhodný ochranný dýchací prostředek. (viz 8.3). O přestávkách a po práci si omyjte ruce. Všechny osobní ochranné prostředky včetně dýchacích přístrojů pro omezení expozice nebezpečných látek musí být voleny tak, aby splňovaly požadavky místních předpisů, např. nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky. Dbejte pokynů a informací od výrobce, které se týkají používání, skladování, péče a výměny osobních ochranných prostředků.

8.1 Expoziční limity: ČR: 361/2007 Sb.; EU: 2000/39/ES, 2006/15/ES, 98/24/ES

| Látka: | PEL | NPK-P | jednotky | poznámka |
|-------------------------------------|-----|-------|--------------------|----------|
| 2-(2-butoxyethoxy)-ethanol | 70 | 100 | mg/ m ³ | |
| Benzíny (technická směs uhlovodíků) | 400 | 1000 | mg/ m ³ | |

Biologický expoziční test dle přílohy 2 vyhlášky č. 432/2003 Sb.: není stanoven

8.2 Omezování expozice pracovníků:

| | |
|-------------------------------|--|
| Ochrana dýchacích cest | nevdechovat páry |
| Ochrana očí | vhodné ochranné brýle |
| Ochrana rukou | vhodné ochranné rukavice; po práci omýt ruce vodou a mýdlem a použít reparační krém. |
| Ochrana kůže | vhodný ochranný oděv; potřísněný oděv (obuv) odložit a před dalším použitím vyčistit; pokožku omýt mýdlem a vodou. |

Omezování expozice životního prostředí:

Ochrana ovzduší: postupovat v souladu se zákonem č. 86/2002 Sb. a jeho prováděcími předpisy. Kategorie a množství těkavých organických látek, viz bod 16.

Ochrana vod: postupovat v souladu se zákony 254/2001 Sb. a č. 185/2001 Sb. a jejich prováděcími předpisy. Odpad: viz bod 13.

9. Fyzikální a chemické vlastnosti**9.1 Obecné informace**

| | |
|------------------------|----------|
| Skupenství (při 20°C): | kapalné |
| Barva: | bezbarvý |
| Zápach (vůně): | není |

9.2 Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí

Hodnota pH (při 23°C): asi 8,5

Teplota (rozmezí teplot) tání (°C)

-

Teplota (rozmezí teplot) varu (°C)

Bod vzplanutí (°C)

není

Hořlavost

nehořlavý

Samozápalnost (°C) (Teplota vznícení)

není

Meze výbušnosti: dolní mez (% obj.)

není

Meze výbušnosti: horní mez (% obj.)

není

Oxidační vlastnosti:

-

Tenze par (při 20 °C) (mbar):

-

Viskozita (při 20°C) (s)

-

Hustota par (g/m³)

Není k dispozici

Rychlost odpařování

Není k dispozici

Hustota (při 20 °C):

1,0 – 1,1 g/cm³

Rozpustnost (při °C) ve vodě: v tucích (včetně specifikace oleje):

neomezená

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda

-

Obsah těkavých organických látek:

< 3%

9.3 Další informace

Nejsou k dispozici

10. Stálost a reaktivita: Při použití doporučených předpisů ke skladování a manipulaci je přípravek stabilní (viz bod 7)

Podmínky, kterým je třeba zamezit: -

Látky a materiály, s nimiž přípravek nesmí přijít do styku: -

Nebezpečné produkty rozkladu: -

11. Toxikologické informace: o přípravku nejsou k dispozici žádné údaje;

Akutní toxicita pro jednotlivé složky

Složka

2-(2-Butoxyethoxy)ethanol*

LD₅₀, potkan, orálně (mg.kg⁻¹) 500-1000

LD₅₀, potkan, inhalačně 4h, (ppm) -

LD₅₀, králík, dermálně (mg.kg⁻¹) 4120

Benzinová frakce (ropná) hydrogennačně odsířená, těžká**

LD₅₀, potkan, orálně (mg.kg⁻¹) >15000

LD₅₀, potkan, inhalačně 6h, (ml/l) 12

LD₅₀, králík, dermálně (mg.kg⁻¹) >3160

Toxikokinetika, metabolismus a distribuce

Akutní účinky (akutní toxicita, dráždivost a žíravost)

Senzibilizace

Toxicita po opakovaných dávkách -

Účinky CMR (karcinogenita, mutagenita, toxicita pro reprodukci) -

Toxikokinetika, metabolismus a distribuce -

* Převzato z databáze Hazardous Substance Data Bank HSDB

** Převzato z databáze European Chemical Substances Information System (ESIS)

12. Ekologické informace: o přípravku nejsou známy žádné údaje;

zabránit proniknutí do povrchové i spodní vody

Ekotoxicita (pro vodní organismy): -

Složka

2-(2-Butoxyethoxy)ethanol*

LC₅₀, 96 hod., ryby (mg.kg⁻¹) 1300 (Lepomis macrochirus (Bluegill sunfish))

EC₅₀, 48 hod., dafnie (mg.kg⁻¹) -

IC₅₀, 72 hod., řasy (mg.kg⁻¹) -

Benzinová frakce (ropná) hydrogennačně odsířená, těžká**

LC₅₀, 96 hod., ryby (mg.kg⁻¹) 2200 (Pimphales promelas)

EC₅₀, 48 hod. Crustacea, (mg.kg⁻¹) 4,3 (Crangon crangon)

IC₅₀, 72 hod., řasy (mg.kg⁻¹) -

Toxicita pro ostatní prostředí: -

Mobilita: -

Persistence a rozložitelnost: -

Bioakumulační potenciál: -

Výsledky posouzení PBT -

Další údaje: Nevylévat do kanalizace

* Převzato z databáze Hazardous Substance Data Bank HSDB

** Převzato z databáze European Chemical Substances Information System (ESIS)

13. Pokyny pro odstraňování:

Klasifikace odpadu (vyhláška č. 381/2001 Sb.)

Kód odpadu

Kategorie odpadu

Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 08 01 11* * nebezpečný odpad

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 15 01 10* * nebezpečný odpad

Způsoby zneškodňování přípravku/ kontaminovaného obalu:

Zabránit vtoku do kanalizace. Neodstraňovat současně s domácím odpadem. Zbytky přípravku a kontaminovaný obal likvidovat dle předpisů pro nebezpečný odpad – viz zařazení odpadu. Po zatvrdnutí přípravku lze nakládat jako s ostatním odpadem. Vyčištěný (dekontaminovaný) obal je možné recyklovat (Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a jeho prováděcí předpisy, zákon č. 477/2002 Sb. a jeho prováděcí předpisy).

14. Informace pro přepravu : přípravek není nebezpečný z hlediska přepravy

Silniční přeprava:

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| ADR | třída nebezpečnosti | číslice/písmeno | klasifikační kód: |
| identifikační č. nebezpečnosti | Kemler kód | číslo UN: | obalová skupina |

Železniční přeprava:

| | | | |
|-----------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| Železniční přeprava: RID | třída nebezpečnosti | číslice/písmeno | klasifikační kód: |
| technický název: | | číslo UN: | obalová skupina |

Námořní přeprava:

| | | | |
|-----------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| IMDG: | třída nebezpečnosti | číslice/písmeno | klasifikační kód: |
| Látka znečišťující moře: | | číslo UN: | obalová skupina |

Letecká přeprava:

| | | | |
|------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| ICAO/IATA: | třída nebezpečnosti | číslice/písmeno | klasifikační kód: |
| technický název: | | číslo UN: | obalová skupina |

15. Informace o předpisech

Informace týkající se ochrany zdraví, bezpečnosti a ochrany životního prostředí, které musí být dle směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES uvedeny na štítku: Přípravek není klasifikován jako nebezpečný

Nebezpečná látka: -

Symbol nebezpečnosti: -

R věty: -

S věty: -

(doporučeny při určení k prodeji spotřebiteli)

S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí

S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení

Text dle vyhlášky č. 232/2004 Sb., příloha č. 10:

Pro profesionální uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list. (při prodeji pro průmysl. použití)

Právní předpisy vztahující se k přípravku:

Předpisy EU

Směrnice Rady 1999/45/ES, o sblížení právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek, v aktuálním znění

Nařízení (ES) č. 1907/2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, v aktuálním znění

Nařízení ES č. 1272/2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v aktuálním znění

Směrnice Rady 89/686/EHS, o sblížení právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků

Rozhodnutí Komise 2000/532/ES zavádějící seznam odpadů

Směrnice Rady 98/24/ES, o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci

Směrnice Rady 2004/42/ES, o omezování emisí těkavých organických sloučenin vznikajících při používání organických rozpouštědel v některých barvách a lacích a výrobcích pro opravy nátěru vozidel a o změně směrnice 1999/13/ES

Národní předpisy

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy

Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jeho prováděcí předpisy

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy

Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií a jeho prováděcí předpisy

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy

Poznámka: Pro látky obsažené v přípravku nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti.

16. Další informace

Informace pro značení dle vyhlášky č. 355/2002 Sb., příloha č. 5: odpadá – obsahuje < 3 % těkavých organických látek (VOC)

hustota g/cm³ -

sušina % -

organická rozpouštědla kg/kg produktu -

celkový organický uhlík kg/kg produktu -

Informace pro značení dle vyhlášky č. 599/2005 Sb., příloha č. 14:

Podkategorie produktu: h. penetrační nátěrové hmoty, druh VRNH

Maximální prahová hodnota VOC (etapa II od 1.1.2010): 30 g/l

VOC v g/l ve stavu připraveném k použití: < 26,4

Informace uvedené v tomto bezpečnostním listu vychází ze současných znalostí a legislativy EU a legislativy ČR. Představují doporučení z hlediska zdravotního a bezpečnostního a doporučení týkající se otázek životního prostředí, která jsou nutná pro bezpečné použití, ale nemohou být považována za záruku užitečných vlastností nebo vhodnosti pro konkrétní použití. Je vždy povinností uživatele/zaměstnavatele zajistit, aby práce byla plánována a prováděna v souladu s platnými právními předpisy.

Při zpracování tohoto bezpečnostního listu se vycházelo z informací poskytnutých dodavateli látek/směsí obsažených v tomto přípravku, odborné literatury a platných právních předpisů.

Pokyny pro školení: Ve smyslu článku 35 nařízení 1907/2006/ES musí být pracovníci seznámeni s obsahem tohoto bezpečnostního listu. Zvláštní opatření nejsou nutná.

Revize ze dne 25.08.2010: Změny: bod 3, 11,12, 15, 16

Nedošlo ke změnám ve složení a klasifikaci přípravku.

Vydáním tohoto bezpečnostního listu pozbývají všechny předchozí bezpečnostní listy platnost.

R věty z bodu 3: R 10 Hořlavý, R 36 Dráždí oči, R 65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic, R 66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Poznámka pro následné uživatele / distributory: Informace o případném jiném použití, než uvedeném v tomto bezpečnostním listě a nové poznatky o možném nebezpečí při používání tohoto přípravku sdělte na adresu: sch@stavebni-chemie.cz